

SCENARIO GUIDE
ELEMENTARY LEVEL

: SCENARIO NAME

کوتاه کردن لینک ها در وبسایت **bit.do** و **tiny.co**

نسخه ی : ۱,۰,۱

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

به نام خدا

هدف سناریو

با توجه به محدود بودن حداکثر طول پیام ها در توییتر و تلگرام ، معمولاً کاربران به جای استفاده از لینک های بلند سعی در کوتاه نمودن آن ها می کنند . به این منظور وبسایت هایی وجود دارند که عملیات کوتاه کردن لینک ها را انجام می دهند .

می خواهیم سناریویی بنویسیم که لینک های طولانی را به کمک وبسایت های **tiny.cc** و **bit.do** به لینک های کوتاه تبدیل کند . علت استفاده از این دو وبسایت را می توان این گونه توضیح داد که گاهی اوقات ممکن است به دلایل مختلف یکی از وبسایت ها سرویس دهی را متوقف کرده و یا با خطا مواجه گردد .

شرح کلی سناریو

ربات ابتدا وبسایت **tiny.cc** را گشوده و سپس لینک طولانی که به صورت پارامتر به سناریو داده شده ، وارد می کند . سپس لینک کوتاه جدید را درون یک **Register** دیگر ذخیره می کند .

در مرحله ی بعد ربات برر سی می کند که لینک کوتاه صحیح باشد . اگر با خطایی مواجه شود ، ربات وبسایت دوم را باز کرده و مراحل انجام شده در **tiny.cc** را در وبسایت دوم تکرار می نماید .

شرح پیاده سازی سناریو

برای پیاده سازی این کار ۳ سناریوی جداگانه به شرح زیر می نویسیم :

۱- سناریویی برای کوتاه کردن لینک در وبسایت **tiny.cc**

۲- سناریویی برای کوتاه کردن لینک در وبسایت **bit.do**

۳- در ابتدا سناریوی شماره ۱ اجرا می شود و در صورت موفق نبودن ، سناریوی شماره ۲ کار خود را شروع می کند.

در اینجا چند نکته لازم به ذکر است اول اینکه کاربر همیشه سناریوی شماره ۳ را انجام می دهد (مستقیماً سناریوی شماره ۱ و ۲ را اجرا نمی کند) . موضوع دیگر اینکه چنانچه سناریو شماره ۳ متوجه شود سناریو شماره ۱ به هر دلیلی کار خود را به درستی انجام نداده است و در عمل **Register** ای که لینک کوتاه باید داخل آن باشد ، پس از انجام سناریو خالی مانده است ، به طور خودکار سناریو شماره ۲ را اجرا می کند .

جهت پیاده سازی این سناریو نیاز به ۲ پارامتر کلی داریم :

~\$long_url

- مقدار : این پارامتر حاوی لینک طولانی است که قصد کوتاه کردن آن را داریم .
- روش مقدار دهی : مقدار این پارامتر به عنوان ورودی سناریو قبل از اجرا توسط کاربر تنظیم می گردد .

~\$short_url

- مقدار : این پارامتر در انتهای اجرای سناریوی سوم ، حاوی لینک کوتاه تولید شده توسط وبسایت اول یا دوم خواهد بود .
 - روش مقدار دهی : مقدار این پارامتر توسط سناریوی اول یا دوم تعیین می گردد .
- پس همانطور که مشخص است لینک طولانی را به عنوان ورودی داریم و در پایان اجرای سناریو ، لینک کوتاه شده را به عنوان خروجی در اختیار خواهیم داشت .



سناریو اول


به منظور کوتاه کردن لینک ابتدا باید صفحه ی وبسایت **tiny.cc** گشوده شود ، سپس لینک مورد نظر درون کادر مربوطه قرار گیرد .

پلان صفر

می خواهیم با استفاده از پلان **location** ، صفحه ی وبسایت **tiny.cc** توسط ژلیوگراف گشوده شود.

گام نخست

ابتدا در وبسایت **tiny.cc** دکمه های **Alt + J** را می زنیم تا صفحه ی سامانه باز شود . گزینه ی **Quick location** را انتخاب می کنیم .




پلان یک و دو


می خواهیم کادر مربوطه با استفاده از پلان های **Select** و **Click** توسط سامانه انتخاب و جهت وارد کردن لینک، بر روی آن کلیک شود.

کام نخست

یک بار بر روی قسمت مشکی، خارج از کادر ژلیوگراف کلیک می کنیم تا از سامانه خارج شویم. در صفحه ی وبسایت پس از فشردن دکمه های **Ctrl+Shift+C**، اشاره گر ماوس را بر روی کادر ورودی قرار می دهیم و یک بار کلیک می کنیم تا صفحه ی ژلیوگراف باز شود.



از کادر کشویی **Select an action** گزینه **Quick select and click** را انتخاب می کنیم .




پلان سه

در این قسمت می خواهیم ، سامانه با استفاده از پلان **Keyboard** لینک بلند مورد نظر را در کادر مربوطه وارد کند .


گام نخست

بدون نیاز به خارج شدن از صفحه ی ژلیوگراف از کادر کشویی **Select an action** پلان **Keyboard** را انتخاب می کنیم.



کام دوم

جهت پارامتریک کردن سناریو یک رجیستر تحت عنوان **\$long_url**~ داخل فیلد **Text** قرار می دهیم و پس از فعال نمودن گزینه ی **Press enter after typing** بر روی دکمه ی **Confirm** کلیک می کنیم .




پس از وارد کردن لینک بلند در کادر مربوطه و فشردن دکمه ی **Enter** چند لحظه زمان نیاز است تا تبدیل لینک بلند به کوتاه صورت گیرد .

پلان چهار

به منظور اعمال وقفه در روند سناریو از پلان **Pause** استفاده می کنیم .


گام نخست

بدون نیاز به خارج شدن از سامانه ، از کادر کشویی **Select an action** پلان **Pause** را انتخاب می کنیم .



گام دوم

مدت زمانی را که لازم است وقفه به طول انجامد بر حسب میلی ثانیه در فیلد **Amount of time** وارد می کنیم و در ادامه بر روی دکمه ی **Confirm** کلیک می کنیم .




در این مرحله ، پس از این که در کادر ورودی لینک بلند معتبر را وارد کردیم با فشردن دکمه ی **Enter** ، وبسایت **Tiny.cc** لینک کوتاه شده ای در اختیار ما قرار خواهد داد .

پلان پنچ


می خواهیم ژلیوگراف با استفاده از پلان های **Select** و **Get attribute** لینک کوتاه شده را درون یک رجیستر ذخیره کند .

گام نخست

یک لینک بلند در کادر ورودی وارد می کنیم تا پس از فشردن دکمه ی **Enter** لینک کوتاه در در صفحه ی وبسایت **Tiny.cc** نمایش داده شود ، در ادامه پس از فشردن کلیدهای **Ctrl+Shift+C** اشاره گر ماوس را بر روی لینک کوتاه شده قرار می دهیم و یک بار کلیک می کنیم تا صفحه ی سامانه گشوده شود .



از کادر کشویی **Select an action** گزینه ی **Quick select** را انتخاب می کنیم .




پلان شش


با استفاده از پلان **Get attribute** لینک کوتاه شده توسط ژلیوگراف درون یک رجیستر تحت عنوان **\$short_url** قرار می گیرد .

گام نخست


بدون نیاز به خارج شدن از صفحه ی ژلیوگراف ، از کادر کشویی **Select an action** پلان **Get attribute** را انتخاب می کنیم .



نام رجیستر `~$short_url` را درون فیلد **Text** قرار می دهیم و در انتها بر روی دکمه ی **Confirm** کلیک می کنیم .



در اینجا ممکن است خطایی در روند اجرای سناریو ایجاد شود ، برای مثال لینک بلند که به عنوان ورودی وارد کرده ایم معتبر نباشد و یا مشکلاتی برای کاربر به وجود آید ، در این صورت وبسایت **Tiny.cc** علاوه بر ساختن لینک کوتاه که به تبعیت از لینک بلند ، معتبر نیست یک کادر اخطار قرمز رنگ نیز به ما نشان می دهد . پس اینطور نتیجه گیری می کنیم که در صورتی که کادر قرمز رنگ در صفحه وجود داشت لینک کوتاه شده که در رجیستر **short_url**~ قرار دارد قابل استفاده نمی باشد بنابراین لازم است پاک شود . طبق بررسی های انجام شده به این موضوع رسیدیم که کادر قرمز رنگ دارای خصوصیت **Class** با مقدار **response error** می باشد .




پلان هفت

با استفاده از پلان **Clear register** و شرطی که در این پلان اضافه می کنیم، در صورتی که مشخص شود پس از بررسی در **Source** صفحه، کلمه **response error** وجود دارد، مقدار رجیستر **~\$short_url** پاک می شود.


گام نخست

بدون نیاز به خارج شدن از صفحه ی سامانه، از کادر کشویی **Select an action** پلان **Clear register** را انتخاب می کنیم.




گام دوم

بر روی علامت شرط کلیک می کنیم .




بر روی کادر **New condition** یک بار کلیک می کنیم .




گام چهارم

به کمک کادر کشویی موجود در کنار فیلد **Subject**، گزینه ی **~\$SOURCE** را انتخاب می کنیم و عبارت **response error** را در فیلد **Compare against** وارد می کنیم و سپس بر روی گزینه ی **OK** یک بار کلیک می کنیم.




گام پنجم

در این قسمت از فیلد **Register** گزینه **~\$short_url** را انتخاب می کنیم و در انتها بر روی گزینه ی **Confirm** کلیک می کنیم .




تا این مرحله نوشتن سناریوی کوتاه کردن لینک در وبسایت **Tiny.cc** به پایان رسید ، اینک لازم است این سناریو را ذخیره کنیم .

به منظور ذخیره کردن سناریو بر روی آیکون قیچی کلیک می کنیم تا وارد صفحه ی **Scenario editor** شویم .




از کادر کشویی **Select an action** گزینه ی **Save** را انتخاب می کنیم .

در کادر ظاهر شده ، نام سناریو را وارد می کنیم سپس بر روی دکمه ی **OK** کلیک می کنیم .




سناریو دوم

برای نوشتن سناریوی دوم لازم است ابتدا با فشردن کلیدهای **Ctrl+Shift+X** پلان های موجود در صفحه ی **Scenario editor** را پاک کنیم .



به منظور کوتاه کردن لینک ابتدا باید صفحه ی وبسایت **bit.do** گشوده شود ، سپس لینک مورد نظر درون کادر مربوطه قرار گیرد و بر روی گزینه **Shorten** کلیک کرد .




The screenshot shows the bit.do website interface. On the left, there is a logo for bit.do with the tagline "More value to your links" and "URL Shortener". The main heading is "Share links and track clicks", followed by the subtext "Shorten and personalize any link. Get real-time traffic statistics for your links. Free service." The interface includes a form with three steps: 1. "Link to shorten:" with a text input field. 2. "Customize your short link (optional):" with a text input field starting with "http://bit.do/". 3. "Shorten your URL:" with a "Shorten" button. There are also social media links for Google+ (16k) and Twitter (@bitdo). A footer note states "Terms and conditions: Spam links are not accepted and will be deleted." and a "NEW" announcement: "Have your own URL shortener service with custom domain name".

پلان صفر

می خواهیم با استفاده از پلان **location** صفحه ی مربوط به وبسایت **bit.do** توسط ژلیوگراف گشوده شود.

کام نخست

ابتدا در وبسایت **bit.do** دکمه های **Alt + J** را می زنیم تا صفحه ی سامانه باز شود ، سپس گزینه ی **Quick location** را انتخاب می کنیم .




پلان یک و دو


ابتدا کادر مربوطه توسط سامانه و با استفاده از پلان های **Select** و **Click** انتخاب ، سپس جهت وارد کردن لینک بر روی آن کلیک می شود .

گام نخست

یک بار بر روی قسمت مشکى ، خارج از کادر ژلیوگراف کلیک می کنیم تا از سامانه خارج شویم . در صفحه ی وبسایت **bit.do** ، پس از فشردن دکمه های **Ctrl+Shift+C** ، اشاره گر ماوس را بر روی کادر ورودی قرار می دهیم و یک بار کلیک می کنیم تا صفحه ی ژلیوگراف باز شود .



از کادر کشویی **Select an action** گزینه **Quick select and click** را انتخاب می کنیم .




پلان سه

در این قسمت می خواهیم با استفاده از پلان **Keyboard** ، لینک بلند مورد نظر را در کادر مربوطه وارد کنیم .


گام نخست

بدون نیاز به خارج شدن از صفحه ی ژلیوگراف از کادر کشویی **Select an action** پلان **Keyboard** را انتخاب می کنیم.



کام دوم

جهت پارامتریک کردن سناریو رجیستر `~$long_url` را داخل فیلد **Text** قرار می دهیم ، سپس بر روی دکمه ی **Confirm** کلیک می کنیم .




پلان چهار و پنج


می خواهیم ژلیوگراف با استفاده از پلان های **Select** و **Click** دکمه ی **Shorten** را ابتدا انتخاب و سپس یک بار بر روی آن کلیک کند.

کام نخست

پس از فشردن کلیدهای **Ctrl+Shift+C** اشاره گر ماوس را بر روی دکمه ی **Shorten** قرار می دهیم و یک بار کلیک می کنیم تا صفحه ی سامانه گشوده شود .



از کادر کشویی **Select an action** گزینه **Quick select and click** را انتخاب می کنیم .




پلان شش

به منظور اعمال وقفه در روند سناریو از پلان **Pause** استفاده می کنیم .


کام نخست

بدون نیاز به خارج شدن از سامانه ، از کادر کشویی **Select an action** پلان **Pause** را انتخاب می کنیم .



گام دوم

مدت زمانی را که لازم است وقفه به طول انجامد ، بر حسب میلی ثانیه در فیلد **Amount of time** وارد می کنیم و در ادامه بر روی دکمه ی **Confirm** کلیک می کنیم .




از آنجایی که می بایست تمام حالات ممکن در زمان اجرای سناریو از جمله نامعتبر بودن لینک و سایر موارد در نظر گرفته شود ، پس از بررسی به این نتیجه رسیدیم که چنانچه لینک نامعتبری را در قسمت ورودی وبسایت قرار دهیم علاوه بر لینک کوتاه شده نا صحیح ، اعداد ۴۰۰ یا ۵۰۰ و یا عبارت **ERROR** نیز در کادر حاوی لینک کوتاه نمایش داده می شود ، بنابراین در این قسمت از سناریو شرطی تعیین می کنیم که تنها زمانی که این عبارات در صفحه وجود نداشته ، لینک کوتاه شده از کادر مربوطه استخراج شود . تعیین شرط مورد نظر به کمک پلان **Condition** امکان پذیر می باشد اما نکته ی قابل توجه این است که پلان هایی را که می خواهیم در صورت برقرار بودن شرط اجرا شوند باید بین پلان **Condition** و **End** قرار دهیم . لازم به ذکر است قرار دادن پلان **End** در انتهای پلان های مورد نظر حائز اهمیت است و در صورت عدم رعایت این مهم ، آیکون ژلیوگراف به رنگ بنفش تغییر رنگ می دهد و تا زمانی که پلان **End** در انتهای پلان های مورد نظر قرار نگیرد ، رنگ آن به صورت اولیه بر نمی گردد .

پلان هفت


به کمک پلان **Condition** شرط مورد نظر را تعیین می کنیم .

کام نخست

بدون نیاز به خارج شدن از صفحه ی سامانه ، پلان **Condition** را انتخاب می کنیم.



بر روی کادر **New condition** کلیک می کنیم .




گام سوم


ابتدا از کادر کشویی **Comparison type** گزینه **Not contain all of the list** را انتخاب می کنیم و از کادر کشویی **Subject** نیز گزینه **~\$ELEMENT** را بر می گزینیم .

در فیلد **Compare against** عبارات **400** و **500** و **ERROR** را قرار می دهیم ، نکته ی قابل توجه این که پس از وارد کردن هر عبارت باید دکمه ی **Enter** را وارد کنیم .

در ادامه بر روی عبارت **OK** کلیک می کنیم .



در این مرحله کافی است بر روی گزینه ی **Confirm** یک بار کلیک کنیم .



تا این مرحله با استفاده از پلان **Condition** شرط مورد نظر را تعیین کردیم همانطور که مشاهده می کنید رنگ آیکون ژلیوگراف به دلیل عدم وجود پلان **End** به بنفش تغییر رنگ پیدا کرد. در نظر داریم ابتدا پلان هایی را که می خواهیم در صورت برقرار بودن شرط اجرا شوند قرار دهیم و در پایان پلان **End** را اضافه کنیم اما قبل از هر اقدامی ابتدا باید لینک معتبری را درون کادر ورودی وبسایت **bit.do** وارد کنیم تا بتوانیم لینک کوتاه شده ی آن را مشاهده کنیم.

پلان هشت


می خواهیم ژلیوگراف با استفاده از پلان **Select** لینک کوتاه شده را انتخاب کند.

گام نخست

پس از خارج شدن از صفحه ی ژلیوگراف ابتدا لینک بلند معتبر را وارد، سپس بر روی گزینه **Shorten** کلیک کرده تا کادر مربوط به لینک کوتاه شده، نمایش داده شود. با فشردن دکمه های **Ctrl+Shift+C** اشاره گر ماوس را بر روی لینک کوتاه شده قرار می دهیم و یک بار کلیک می کنیم تا صفحه ی سامانه گشوده شود.

The screenshot displays the bit.do website interface. At the top, there's a navigation bar with the bit.do logo and a tagline 'More value to your links URL Shortener'. The main content area is titled 'Share links and track clicks' and includes a form for shortening URLs. The form has three steps: 1. 'Link to shorten:' with a text input containing 'https://en.wikipedia.org/wiki/Grigori_Perelman'. 2. 'Customize your short link (optional):' with a text input containing 'http://bit.do/'. 3. 'Shorten your URL:' with a 'Shorten' button. Below the form, there's a 'Terms and conditions' section and a 'NEW: Have your own URL shortener service with custom domain name' notice. The output section shows the 'Short URL' as 'http://bit.do/c4GAL' and 'Traffic stats' as 'http://bit.do/c4GAL-'. The browser's developer console is open on the right, showing the DOM structure of the page, including the 'ur1_shortened' link.

از کادر کشویی **Select an action** گزینه **Quick select** را انتخاب می کنیم .




پلان نه


می خواهیم ژلیوگراف با استفاده از پلان **Get attribute** ، لینک کوتاه شده را استخراج کند .

گام نخست

از کادر کشویی **Select an action** پلان **Get attribute** را انتخاب می کنیم .



رجیستر `~$short_url` را درون فیلد **Text** قرار می دهیم و در انتها بر روی دکمه ی **Confirm** کلیک می کنیم.




پلان ده

به کمک پلان **End** پایان محدوده ی پلان هایی که می خواهیم در صورت برقرار بودن شرط مورد نظر اجرا شوند ، مشخص می کنیم .


گام نخست

از کادر کشویی **Select an action** گزینه ی **Quick block end** را انتخاب می کنیم .




نوشتن سناریوی کوتاه کردن لینک در وبسایت **bit.do** نیز به پایان رسید و اینک لازم است تا سناریو را ذخیره نماییم .


بدین منظور در صفحه ی ژلیوگراف ، بر روی آیکون قیچی کلیک می کنیم .



در صفحه ی **Scenario editor** ، از کادر کشویی **Select an action** گزینه ی **Save** را انتخاب می کنیم .




داخل کادر ظاهر شده در بالای صفحه ، نام سناریو را وارد می کنیم سپس بر روی **OK** کلیک می کنیم .



سناریو سوم

برای نوشتن سناریوی سوم لازم است ابتدا با فشردن کلیدهای **Ctrl+Shift+X** پلان های موجود در صفحه ی **Scenario editor** را پاک کنیم .




در حال حاضر دو سناریوی تبدیل لینک بلند به لینک کوتاه ، با استفاده از دو وبسایت مختلف را در اختیار داریم . در این مرحله می خواهیم این دو سناریو را درون یک سناریو که تنها دارای دو پلان است قرار دهیم تا چنانچه به هر دلیلی تبدیل لینک در وبسایت **tiny.cc** با موفقیت انجام نشد با استفاده از سناریوی دوم بتوانیم به لینک کوتاه شده دست یابیم .

پلان صفر


می خواهیم با استفاده از پلان **Include** سناریوی **tiny_url** را درون سناریوی سوم قرار دهیم .

گام نخست

در صفحه ی **Scenario editor** ، پس از فشردن کلید های **Alt+J** از کادر کشویی **Select an action** ، پلان **include** را انتخاب می کنیم .



نام سناریوی اول را در فیلد **Scenario** وارد می کنیم و در ادامه بر روی **Confirm** کلیک می کنیم .




ممکن است تبدیل لینک بلند به لینک کوتاه در سناریوی اول به هر دلیلی صورت نگیرد که در این صورت رجیستر `~$short_url` خالی می ماند و لازم است سناریوی دوم اجرا شود به همین جهت می بایست هنگام اضافه کردن سناریوی دوم شرطی تعریف نمود که تنها در صورت خالی بودن رجیستر `~$short_url` سناریوی دوم اجرا شود .

پلان یک

می خواهیم با استفاده از پلان **Include** سناریوی `bit_url` را درون سناریوی سوم قرار دهیم .

گام نخست

در صفحه ی **Scenario editor** ، پس از فشردن کلید های **Alt+J** از کادر کشویی **Select an action** پلان **include** را انتخاب می کنیم .



گام دوم

بر روی علامت شرط کلیک می کنیم .

Include

Include a scenario

Scenario *

Keep the caller intact

Universal

Plan - 1

Refresh Back Inject Confirm

بر روی کادر **New condition** یک بار کلیک می کنیم .


The screenshot shows a software interface titled "Include". At the top left, there is a blue circular icon with a right-pointing arrow and the text "Include". Below this is a section titled "Include a scenario" with a small icon of two arrows pointing away from each other in the top right corner. The main area is divided into several sections:

- Condition:** A large text input field with the placeholder text "Condition...". Above this field is a button with a question mark icon and the text "New condition", which is highlighted with a red border.
- Scenario *:** A dropdown menu with a keyboard icon on the left and a list icon with a downward arrow on the right.
- Keep the caller intact:** A toggle switch that is currently turned off.
- Universal:** A toggle switch that is currently turned off.


In the bottom right corner of the window, there is a small circular icon with an "x" inside, likely a close button.

گام چهارم

از کادر کشویی **Comparison type** گزینه **Is empty** را انتخاب می کنیم و رجیستر **~\$short_url** را درون فیلد **Subject** قرار می دهیم و در ادامه بر روی **OK** کلیک می کنیم .




پس از قرار دادن نام سناریوی دوم در فیلد **Scenario** بر روی **Confirm** کلیک می کنیم .




در صفحه ی **Scenario editor** ، از کادر کشویی **Select an action** گزینه ی **Save** را انتخاب می کنیم و در انتها سناریوی سوم را نیز مانند دو سناریوی دیگر به نام **url_shortener** ذخیره می کنیم .

اجرای سناریو


در صفحه ی **Scenario editor**، در کادر موجود در سمت راست صفحه، مقابل رجیستر **~\$long_url**، لینک بلند مورد نظر را قرار می دهیم.




از کادر کشویی **Select an action** گزینه **Play** را انتخاب می کنیم .



پس از پایان اجرای سناریو بر روی کادر **Output** کلیک می کنیم .



همان گونه که در عکس هم مشخص است سناریوی اول اجرا شده است و لینک کوتاه شده درون رجیستر `~$short_url` قرار گرفته است. واضح است به دلیل اینکه توانستیم لینک کوتاه شده را از وبسایت اول استخراج کنیم سناریوی دوم اجرا نشد.



```
Registers
~$bit_long_url : <~$tiny_long_url>
~$URL : http://tiny.cc/
OTHER
~$CAMPAIGN : TEST
~$short_url : http://tiny.cc/pa9okv
~$CLASSIFY_SCORE : 0
~@DOWNLOAD [Number : 0]
~$STEP : 7
~$JOB : TEST
plan_handle { attribute }
~$INDEX : 1
~$long_url : https://en.wikipedia.org/wiki/Grigori_Perelman
~$bit_short_url : VALUE
```